

**G**

**GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE**

**ISO 10545/2 - DIMENSIONI  
ISO 10545/2 - SIZES**

Lunghezza e larghezza  
Length and width  $\pm 0,6\%$

Spessore  
Thickness  $\pm 0,5\%$

Rettilineità degli spigoli  
Straightness of edges  $\pm 0,5\%$

Ortogonalità  
Wedging  $\pm 0,5\%$

Planarità  
Planarity  $< 0,5\%$



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
SKID RESISTANCE**

Disponibile su richiesta  
Available on request



**ISO 10545/12 - RESISTENZA AL GELO  
ISO 10545/12 - FROST RESISTANCE**

Conforme | Compliant



**ISO 10545/13 - RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO  
ISO 10545/13 - RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS**

Da GLA a GLB | From GLA to GLB  
Da GHA a GHB | From GHA to GHB  
GA



**ISO 10545/14 - RESISTENZA ALLE MACCHIE  
ISO 10545/14 - STAINS RESISTANCE**

Classe 3 min | Minimum class 3  
Conforme | Compliant



**RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE  
COLOURS RESISTANCE TO LIGHT**

NESSUNA VARIAZIONE - Mantenimento del colore in  
concomitanza di una prolungata esposizione alla luce.  
NO CHANGE OF COLOURS - Maintenance of colour  
shade with prolonged exposure to light.



**ISO 10545/3 - ASSORBIMENTO ACQUA  
ISO 10545/3 - WATER ABSORPTION**

$< 0,5\%$

Un basso assorbimento d'acqua garantisce l'utilizzo  
dei nostri materiali anche per uso esterno.  
Low water absorption allows our materials to be used  
also outdoor.



**ISO 10545/4 - RESISTENZA ALLA FLESSIONE  
ISO 10545/4 - MODULUS OF RUPTURE**

Conforme | Compliant



**ISO 10545/9 - RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI  
ISO 10545/9 - THERMAL SHOCK RESISTANCE**

Resistente - Nessuna alterazione visibile  
Resistant - No visible alteration