



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

ISO 10545/2 - DIMENSIONI
ISO 10545/2 - SIZES

Lunghezza e larghezza
Lenght and width

± 0,6%
± 0,6%

Spessore
Thickness

± 0,5%
± 0,5%

Rettilinearità degli spigoli
Straightness of edges

± 0,5%
± 0,5%

Ortogonalità
Wedging

± 0,5%
± 0,5%

Planarità
Flatness

< 0,5%
< 0,5%



ISO 10545/3 - ASSORBIMENTO DELL'ACQUA
ISO 10545/3 - WATER ABSORPTION

< 0,5%

Un basso assorbimento d'acqua garantisce l'utilizzo dei nostri materiali anche per uso esterno.
Low water absorption allows our materials to be used also outdoor.



ISO 10545/9 - RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
ISO 10545/9 - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK

Resistente - Nessuna alterazione visibile
Resistant - No visible alteration



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SKID RESISTANCE

DIN 51130 R10
ANSI A137-1 DCOF > 0,42



ISO 10545/12 - RESISTENZA AL GELO
ISO 10545/12 - FROST RESISTANCE

GARANTITA - Permette di utilizzare questo materiale per esterno, per interno, in qualsiasi condizione climatica.

GUARANTEED - This material can be used indoors or outdoors in any weather conditions.



ISO 10545/13 - RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
ISO 10545/13 - RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS

Da ULA a ULB | From ULA to ULB
Da UHA a UHB | From UHA to UHB
UA



ISO 10545/14 - RESISTENZA ALLE MACCHIE
ISO 10545/14 - STAINS RESISTANCE

classe 3 min | minimum 3



RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
LIGHT FASTNESS

NESSUNA VARIAZIONE - Mantenimento del colore in concomitanza di una prolungata esposizione alla luce.

NO CHANGE OF COLOURS - Maintenance of colour shade with prolonged exposure to light.