

**G**

**GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE**

**ISO 10545/2 - DIMENSIONI  
ISO 10545/2 - SIZES**

Lunghezza e larghezza  
Length and width  $\pm 0,6\%$

Spessore  
Thickness  $\pm 0,5\%$

Rettilineità degli spigoli  
Straightness of edges  $\pm 0,5\%$

Ortogonalità  
Wedging  $\pm 0,5\%$

Planarità  
Flatness  $< 0,5\%$



**ISO 10545/12 - RESISTENZA AL GELO  
ISO 10545/12 - FROST RESISTANCE**

**GARANTITA** - Permette di utilizzare questo materiale per esterno, per interno, in qualsiasi condizione climatica.

**GUARANTEED** - This material can be used indoors or outdoors in any weather conditions.



**ISO 10545/13 - RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO  
ISO 10545/13 - RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS**

Da GLA a GLB | From GLA to GLB  
Da GHA a GHB | From GHA to GHB  
GA



**ISO 10545/14 - RESISTENZA ALLE MACCHIE  
ISO 10545/14 - STAINS RESISTANCE**

classe 3 min | *Minimum class 3*  
Conforme | Compliant



**RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE  
LIGHT FASTNESS**

**NESSUNA VARIAZIONE** - Mantenimento del colore in concomitanza di una prolungata esposizione alla luce.  
**NO CHANGE OF COLOURS** - Maintenance of colour shade with prolonged exposure to light.



**ISO 10545/3 - ASSORBIMENTO DELL'ACQUA  
ISO 10545/3 - WATER ABSORPTION**

$< 0,5\%$

Un basso assorbimento d'acqua garantisce l'utilizzo dei nostri materiali anche per uso esterno.  
Low water absorption allows our materials to be used also outdoor.



**ISO 10545/9 - RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI  
ISO 10545/9 - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK**

Resistente - Nessuna alterazione visibile  
Resistant - No visible alteration



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
SKID RESISTANCE**

DIN 51130 R10  
ANSI A137-1 DCOF  $> 0,42$