

Il materiale vinilico per arredamento Micropapers. viene realizzato interamente in Italia e risponde alle normative europee per la salute e la tutela dell'ambiente.

Il supporto é formato da due strati. Il lato superiore, stampabile, é in vinile. Sul retro, uno strato di TNT (tessuto non tessuto) conferisce le seguenti caratteristiche al prodotto:

- Inassorbente e inodore;
- Lavabile con acqua e sapone neutro;
- Ignifugo;
- Elevata stabilità dimensionale durante le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto;
- Facilità di montaggio e di eventuale rimozione del prodotto.

Per l'applicazione del materiale vinilico Micropapers si richiede un sottofondo idoneo (liscio, poroso e trattato con un primer aggrappante) per evitare possibili contestazioni.

Mapei. Glicovil

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo a base di amidi modificati per rivestimenti murali di ogni tipo.

CAMPI D'IMPIEGO

Glicovil è idoneo per l'incollaggio a parete di rivestimenti murali di ogni tipo su supporto in carta su tutti i sottofondi assorbenti usati in edilizia come ad esempio:

- intonaci di cemento;
- malta bastarda;
- gesso, gesso cartonato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Glicovil è un adesivo a base di amidi modificati, a spalmatura semplice che si presenta sotto forma di piccole scaglie bianche, facilmente disperdibili in acqua. Glicovil è facilmente applicabile a rullo o a spatola. Glicovil non è infiammabile e non contiene sostanze tossiche; pertanto può essere immagazzinato senza particolari accorgimenti e può essere utilizzato senza pericoli per la salute.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO.

Agitare l'acqua con trapano a media velocità e versare velocemente il contenuto del sacchetto.

Diluire Glicovil con circa 5-7 litri di acqua (variabile a seconda della grammatura del rivestimento).

Lasciare riposare per 5 minuti e poi agitare nuovamente.

Glicovil è pronto in 10-15 minuti.

Dosaggio: 4-5 litri - Resa: 4-5 rotoli

Micropapers. istruzioni di montaggio

1 Controllo primo rotolo

Misurare il primo rotolo per assicurarsi che esso sia di 10 cm più lungo rispetto all'altezza della parete.

Questa abbondanza è necessaria a compensare eventuali fuori piombo della parete e verrà tagliata una volta posata la carta.

2 Tracciare le guide

Con le istruzioni di posa davanti tracciate sul muro la fine di ogni rotolo con una matita. Alle due estremità, sinistra e destra, deve rimanere un po' di abbondanza per compensare un eventuale fuori piombo della parete.

3 Preparare la colla

La colla è calcolata appositamente per la superficie da rivestire. Sulla busta è indicata la quantità d'acqua con cui diluire la colla. Versare la colla in un recipiente e poi aggiungere l'acqua. Mescolate in modo continuo per evitare il formarsi di grumi. Per un miglior risultato preparare 24h prima dell'utilizzo.

4 Applicare la colla

Utilizzando un rullo, stendete la colla sul muro in modo omogeneo per la larghezza di un telo.

5 Stendere i teli

Iniziando dal secondo (2°) telo, stendete i teli successivi, dall'alto verso il basso, utilizzando l'apposita spatola da tappezziere avendo cura di non rovinare la carta. Al termine del montaggio, tagliare le eccedenze utilizzando un cutter.

6 Pulire la parete

Con una spugna non abrasiva, ripulite da eventuali residui di colla con acqua.

The vinyl material Micropapers. is entirely realized in Italy and meets the European standards for health and environmental protection.

The support where the graphics' subjects are printed is a vinyl with a layer of TNT (non-woven fabric) on the back that confers the following characteristics to the product:

- Non-absorbent and odourless;
- Washable with mild soap and water;
- Fire resistant;
- High dimensional stability during the application and drying stages of the product;
- Extremely easy to put up and take down if necessary.

To avoid any possible complaints, a proper background base is required to install Micropapers vinyl wall coverings (smooth, porous and treated with clinging primer).

Mapei. Glicovil

PRODUCT DESCRIPTION

Modified starch-based adhesive for all types of wall coatings.

WHERE TO USE

Glicovil is suitable for bonding all kinds of paper-backed coating materials on walls on all absorbent substrates normally used in the building industry, such as:

- cement render;
- lime-mortar render;
- gypsum and plasterboard.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Glicovil is a modified starch-based adhesive which is easy to apply. It is available in the form of small, white flakes which dissolve quickly in water.

Glicovil is easy to apply using a roller or trowel.

Glicovil is not inflammable and does not contain hazardous substances. No special precautions need to be taken for storage purposes, and it may be used without any health risk.

PREPARATION OF THE ADHESIVE.

Mix the water with a medium-speed drill while quickly adding the contents of the sack.

Dilute Glicovil with approximately 5 to 7 lt. of water (the amount varies according to the weight of the coating).

Let the product stand for 5 minutes and then mix again.

Glicovil is ready in 10-15 minutes.

Dosage: 4-5 litres - Yield: 4-5 rolls

Micropapers. installation instructions

1 Check the first roll

Measure the first roll to check that it is 10 cm longer than the height of the wall. This excess is necessary to compensate if the wall is out of plumb, and will be trimmed once the paper has been applied.

2 Mark guides

With the application instructions in front of you, use a pencil to mark the end of each roll on the wall. There should be a little excess paper at the two ends – left and right – to compensate if the wall is out of plumb.

3 Preparing the adhesive

The quantity of adhesive has been specially calculated for the surface to be covered. The amount of water needed to dilute the adhesive is given on the pack. Pour the adhesive into a container and then add the water. Stir continuously to prevent the formation of lumps. For a better result, prepare the adhesive 24H before its use.

4 Applying the adhesive

Using a roller, spread the adhesive evenly onto the wall for the width of one sheet.

5 Applying the sheets

Starting from the second (2nd) sheet, apply the subsequent sheets from top to bottom, using the papering spatula and taking care not to ruin the paper. After applying all the sheets, use a cutter to trim the excess.

6 Clean the wall

Clean off any excess glue using water and a non-abrasive sponge.