



GRES PORCELLANATO NON SMALTATO
UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE
Matt and Mix

ISO 10545/2 - DIMENSIONI
ISO 10545/2 - SIZES
Conforme / Compliant



ISO 10545/3 - ASSORBIMENTO ACQUA
ISO 10545/3 - WATER ABSORPTION
< 0,5%



ISO 10545/9 - RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
ISO 10545/9 - THERMAL SHOCK RESISTANCE
Resistente - Nessuna alterazione visibile
Resistant - No visible alteration



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE
DIN 51130 R10
ANSI A137-1 DCOF > 0,42



ISO 10545/12 - RESISTENZA AL GELO
ISO 10545/12 - FROST RESISTANCE
Resistente - Resistant



ISO 10545/13 - RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
ISO 10545/13 - CHEMICAL RESISTANCE
Da ULA a ULB | From ULA to ULB
Da UHA a UHB | From UHA to UHB
UA



ISO 10545/14 - RESISTENZA ALLE MACCHIE
ISO 10545/14 - STAIN RESISTANCE
Classe 3 min / Minimum class 3
Conforme | Compliant



RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
COLORS RESISTANCE TO LIGHT
Nessuna variazione
No change of colors

AVVERTENZA NOTICE

Per Microtiles Glaze e Mix Glaze è sconsigliata la posa a pavimento.
Floor laying is not recommended for Microtiles Glaze and Mix Glaze families.